



## Trogkettenförderer

Feuerverzinkte Stahlausführung für die waagrechte Förderung mit verstärkter Rollenkette mit Stahlmitnehmern, Reinigungsabstreifern und Ausräumern.

Leistung von 20 t/h bis zu 200 t/h.

Förderlängen von 5,00 m bis zu 40,00 m.

### Serienmäßig ausgestattet mit:

Getriebemotor, Spindel-Spannvorrichtung, Rückführrollen, Reinigungsschieber und Ein- und Auslauf.



Trogkettenförderer mit Bogen

## Trogschnecke

Feuerverzinkte Stahlausführung für die waagrechte Förderung. Leistung von 20 t/h bis zu 120 t/h.

Förderlängen von 2,00 m bis zu 30,00 m.

### Serienmäßig ausgestattet mit:

Getriebemotor, End- und Zwischenlager, Verbindungsflansche, Ein- und Auslauf und verzinkten Abdeckblechen.



Trogschnecke mit Verschiebungsgarnitur

## Bandanlage

Komplette Hallenbestückung für Silos oder Flachlager mit einer Leistung von 60 t/h bis zu 200 t/h. Stabile Aluminiumkonstruktion, Anpassung an Bestandsgebäude möglich.



Bandanlage

## Rohrschnecke

Sie befördert alle Getreidearten und rieselfähige Güter, schonende Materialannahme, Baukastensystem - jederzeit erweiterbar, verzinkte, stabile wartungsfreie Ausführung, Anpassung an bauliche Verhältnisse, kann problemlos mit 1,00 m, 2,00 m oder 3,00 m Verlängerungen auf die gewünschte Länge, auch nachträglich, ergänzt werden.